

ColorPack®

MARKING PAINT

INVERTED TIP

NON CLOGGING

MARKS ON:

SOIL
GRASS
GRAVEL
PAVEMENT

18293

WHITE

WARNING! FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. See Other Cautions on (Back/Side) Panel.

¡ADVERTENCIA! VAPORES Y LÍQUIDOS INFLAMMABLES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO. INSTANTÁNEO CONTENIDO A PRESIÓN. Vea las otras notas de precaución en el letrero (de atrás/lateral).

NET WT. 17 OZ. (482 g)
PESO NET 17 ONAZ. (482 g)

DIRECTIONS

1. For best results, use when can temperature is between 40°F and 90°F (4°C and 32°C).
2. Shake can at least one minute after rattle is heard and occasionally during use.
3. Invert can and hold 4 to 6 inches (10 to 15cm) above surface to be marked. Press sprayhead to the side to actuate.
4. If clogging develops, turn sprayhead 1/4 turn or remove and clean sprayhead slot. DO NOT stick pin or other objects into can opening. With can and sprayhead pointed away from you, reinsert sprayhead with a gentle twisting motion.
5. To clear sprayhead for future use, turn can right side up and spray for 3 seconds. Completely empty cans may be recycled or disposed of with regular trash. Dispose of partially empty cans responsibly. DO NOT incinerate or compact.

Contains: Propane 74-98-6, VM&P Naphtha 64742-89-8, Calcium Carbonate 1317-65-3, N-Butane 106-97-8, Titanium Dioxide 13463-67-7, Mineral Spirits 64742-47-8.

OTHER INGREDIENTS: "Contents Partially Unknown", Water 7732-18-5.

Ground Marking Coatings Do Not Exceed 66% VOC or 1.20 MIR

VAPOR HARMFUL. MAY AFFECT THE BRAIN OR NERVOUS SYSTEM CAUSING DIZZINESS, HEADACHE OR NAUSEA. CAUSES EYE, SKIN, NOSE AND THROAT IRRITATION. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C).

NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

Vapors may ignite explosively. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening windows and doors to achieve cross-ventilation.

Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. To avoid breathing vapors or spray mist, open windows and doors or use other means to ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headaches or dizziness, increase fresh air or wear respiratory protection (NIOSH/MSHA approved) or leave the area. Close container after each use. Avoid contact with eyes, skin and clothing.

First Aid: If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
MATERIAL SAFETY DATA SHEET AVAILABLE

INSTRUCCIONES

1. Para obtener los mejores resultados, úsela cuando la temperatura de la lata esté entre 4°C y 32°C (40°F y 90°F).
2. Agite la lata vigorosamente durante un minuto después de oír la bola de mezcla y ocasionalmente durante su uso.
3. La lata invertida y lleva a cabo 4 a 6 pulgadas (10 a 15cm) sobre la superficie que se marcará. Presione el botón del aerosol al lado para actuar.
4. Si se atasca, gire la cabeza de rociado 1/4 de vuelta o quite y limpie la ranura de la cabeza de rociado. NO introduzca un alfiler ni otros objetos en la abertura de la lata. Con la lata y la cabeza de rociado apuntando en sentido contrario a usted, vuelva a insertar la cabeza de rociado con un movimiento de giro suave.
5. Al botón claro del aerosol para el uso futuro, dé vuelta puede derecho para arriba y rocíe por 3 segundos. Las latas completamente vacías pueden reciclarse o desecharse con la basura normal. Deseche las latas parcialmente vacías de forma responsable. NO las incinerar ni las compacte.

VAPORES NOCIVOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CEREBRO O EL SISTEMA NERVIOSO PRODUCIENDO MAREOS, DOLORS DE CABEZA O NAUSEAS. PRODUCE IRRITACIONES EN LOS OJOS, NARIZ Y GARGANTA. No perforar ni incinerar (quemar) el recipiente. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol puede reventar el recipiente. No exponga al calor ni almacene a temperaturas superiores a 120°F (49°C).

AVISO: Se han redactado informes en los que se ha relacionado la exposición excesiva repetida y prolongada en el trabajo a disolventes con daños permanentes en el cerebro y en el sistema nervioso. El uso indebido concentrando de forma deliberada el producto e inhalándolo puede ser nocivo o mortal.

Los vapores se pueden inflamar de forma explosiva. No acerque al calor, chispas y llamas. No fume. Extinga todas las llamas y luces piloto, y apague los fogones, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de inflamación durante el uso y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Impida la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para que se produzcan corrientes de ventilación.

Use sólo con una ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores o la neblina de rociado. Para no respirar vapores o neblina de rociado, abra las ventanas y las puertas o use otros medios para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si se le humedecen los ojos, tiene dolores de cabeza o mareos, aumente la cantidad de aire fresco o lleve protectores respiratorios (aprobados por NIOSH/MSHA) o salga de la zona. Cierre el recipiente después de usarlo. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa.

Primeros auxilios: Si tiene dificultades para respirar, salga de la zona inmediatamente para respirar aire fresco. Si se experimentan dificultades continuas, obtenga ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, láveselos inmediatamente con agua abundante durante un mínimo de 15 minutos y obtenga ayuda médica. En caso de contacto con la piel, lávesela completamente con agua y jabón.

MANTENGA FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

LA HOJA DE DATOS SOBRE LA SEGURIDAD DE
MATERIALES ESTÁ DISPONIBLE

J.R. SIMPLOT COMPANY

P.O. Box 198
Lathrop, CA 95330

P.O. Box 70013
Boise, ID 83707

(800) 635-9444
www.simplot.com

ColorPack®

MARKING PAINT

INVERTED TIP

NON CLOGGING

MARKS ON:

SOIL

GRASS

GRAVEL

PAVEMENT

Available in the following colors:

42604	Athletic White
42607	White
42605	Red
42606	Yellow
42611	Orange
42612	Purple
42610	Black
42603	Blue
42608	Fluorescent Orange
42609	Fluorescent Pink
42602	Fluorescent Green

NET WT. 17 OZ. (482 g)

PESO NET 17 ONAZ. (482 g)